



JA-150P PET Trådløs PIR-detektor med kæledyrsimmunitet

Trådløs enhed i JABLOTRON 100+, der anvendes til at detektere bevægelse inde i en bygning. Enheden adskiller sig fra JABLOTRON 100+-seriens standard bevægelsesdetektorer, da den har modificeret detekterings-karakteristika og kæledyrsimmunitet.

○ [Declaration of conformity - JA-150P PET \(PDF 317.46 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren kan ignorere små kæledyr, som bevæger sig hen over gulvet (dyr på op til 25 kg, som er maks. 40 cm høje og i en afstand på op til 7 meter fra detektoren).

Detektoren har pulsreaktion, og den optager én plads i systemet.

JS-7910-linsen anvendes kun til standard immunitetsniveau.

Detektoren leveres med en JS-7910-kæledyrslinse, der har en dækning på 90°/12 m.

Tekniske specifikationer

Spænding:	2 Alkaline batterier, AA (LR6), 1.5 V
Typisk batterilevetid:	ca. 2 år (længst levetid i Smart Watch-tilstand)
Kommunikation:	868.1 MHz, JABLOTRON-protokol
Kommunikationsrækkevide:	ca. 300 m (i åbent område)
Anbefalede installationshøjde:	2 m over gulvet
Detekteringsvinkel/dækning:	90°/12 m 90°/7 m (kæledyrsimmunitet)
Dimensioner:	60 x 95 x 55 mm
Klassifikation	EN 50131-1, sikringsklasse 2
Miljø i henhold til:	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med:	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

