



JA-112P Адресный пассивный инфракрасный извещатель движения

Продукт является адресным системным устройством для JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения человека внутри помещения. Гарантированная площадь обнаружения составляет 90°/12 м. Извещатель соответствует самым высоким требованиям качества и дизайна, что делает его пригодным даже для элитных интерьеров.

o [Declaration of conformity - JA-112P \(PDF 667,98 kB\)](#)



Описание

Вдобавок к стандартной установке в углу комнаты этот извещатель также можно устанавливать на стене с помощью крепления JA-196PL-S; при этом варианте установки извещатель частично утоплен в стену и органично с ней сочетается. Для установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный кронштейн JA-191PL.

Извещатель имеет импульсную активацию.

Извещатель также применяется для управления программируемыми PG-выходами.

Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.

Извещатель обеспечивает стандартную устойчивость к белому свету на уровне, заданном в стандартной версии (до 6000 люкс).

Извещатель является адресным и занимает один адрес в системе.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Совместимость | F-Link 2.0.0 и более поздние версии |
| Источник питания | 12 В (9–15 В) от шины контрольной панели |
| Потребление тока в резервном режиме (режиме бездействия): | 3 мА |
| Потребление тока для выбора кабеля | 11 мА |
| Рекомендуемая высота установки | 2,2–2,5 м над уровнем пола |
| Угол / площадь обнаружения | 90°/12 м |
| Размеры: | 62 x 110 x 40 мм |
| Классификация | уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II, соответствует EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-2-2 |
| Окружающие условия согласно | EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений |

Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C

Также соответствует требованиям EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55022, EN 50581
