



JA-150TP Беспроводной термостат для установки внутри помещения

Предназначен для измерения и регулирования температуры внутри помещения. Термостат расширяет область применения системы JABLOTRON 100+ в сфере домашней автоматики за счет простого контроля зон.

○ [Declaration of conformity - JA-150TP \(PDF 320,23 kB\)](#)

Описание

Для переключения обогрева используются стандартные программируемые выходы контрольной панели.

В здании может быть установлено до 16 термостатов, которые могут осуществлять управление до 16 независимых контуров. Данное изделие представляет собой компонент системы JABLOTRON 100+, является адресным и занимает одну позицию в системе.

- Полная интеграция в сервис MyJABLOTRON = информация о текущем состоянии и удаленное управление термостатом
- Автоматическое переключение на экономную температуру при постановке помещений на охрану
- Режим недельного планирования
- Возможность введения ручного режима настройки температуры
- Возможность отключения, если в здании требуется поддерживать только минимальную температуру
- Ослабление отопления, если открыто окно
- Сообщение в случае перегрева или замерзания
- Легкое управление дисковым регулятором
- График изменения температуры во времени

Технические характеристики

Источник питания

2 щелочные батарейки AA (LR6) 1,5 В 2400 мА.ч
Внимание: Батарейки не входят в комплект поставки.

Типичный срок службы

2 года

Полоса частот канала связи

868,1 МГц, протокол JABLOTRON

Диапазон связи

около 300 м (свободное пространство)

Рекомендуемая высота установки

1,5 м над полом

Диапазон рабочих температур

от -10 до +70 °C

Точность измерения в диапазоне рабочих температур

0,1 °C

Также соответствует требованиям

EN 50130-4, EN 55022

Размеры

66 x 90 x 22 mm