



JA-110ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Zbernicový požiarový detektor JA-110ST je určený **na kombinovanú (optickú a teplotnú) detekciu požiaru** v obytných a komerčných budovách.

- [Prohlášení o shodě - JA-110ST \(PDF 318 kB\)](#)
- [Prohlášení o vlastnostech - JA-110ST \(PDF 190,81 kB\)](#)

Popis

Umožňuje nastavenie detekcie: súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (pre vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov). Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Signalizácia inteligentnej pamäte **SMART MEMORY** umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora LED kontrolkou. Indikáciu SMI je možné vymazať prostredníctvom klávesnice.

Technické údaje

Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

5 mA

Prúdová spotreba pre výber kábla

10 mA

Rozmery

priemer 126 mm, výška 50 mm

Detekcia dymu

optický rozptyl svetla

Citlivosť detektora dymu

$m = 0,11 \text{ , } 0,13 \text{ dB/m}$ podľa EN 54-7

Detekcia teploty

trieda A2 podľa STN EN 54-5

Poplachová teplota

60°C až 70°C

Rozsah pracovných teplôt

-10°C až +80°C

Spĺňa

EN 54-5, EN 54-7, STN EN 50130-4, STN EN 55022